



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№7.01.16.390.п.015101.03.07 от 06.03.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Комплекты монтажного инструмента для монтажа напорных труб из сшитого полиэтилена т.м. «REHAU»: RAUTOOL K12x2,0, RAUTOOL K14x1,5, RAUTOOL M1, RAUTOOL H1, RAUTOOL E2, RAUTOOL A2, RAUTOOL G1, RAUTOOL E\G1, RAUTOOL H\G1, RAUTOOL H\G1 (F)

изготовленная в соответствии  
декларация соответствия качеству продукции.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
СанПиН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации  
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест";

"REHAU AG+CB" изготовитель Германия  
Reniumhans, Otto-Hahn-Str.2, D-95104, Rehau, Deutschland, Germany

"REHAU AG+CB" санитарно-эпидемиологического заключения Германия  
Reniumhans, Otto-Hahn-Str.2, D-95104, Rehau, Deutschland, Germany

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол испытаний № 82ИВ02-07 от 19 февраля 2007 г. ИЛ ЭП ЭМС, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.512. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

№1263824

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Индекс токсичности %	70-120
Формальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,003
Ацетальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,01
Этилацетат мг/м <sup>3</sup>	0,1
Гексен мг/м <sup>3</sup>	0,085
Гептен мг/м <sup>3</sup>	0,065
Ацетон мг/м <sup>3</sup>	0,35
Метиловый спирт мг/м <sup>3</sup>	0,5
Пропиловый спирт мг/м <sup>3</sup>	0,3
Температура рукояток и поверхностей С	21,5-43,5
Максимально допустимый уровень силовой характеристики Н	150

Область применения:

**Строительство, для монтажа напорных труб.**

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

**в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя.**

Информация, наносимая на этикетку:

**наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.**



Заключение действительно до

06.03.2012 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.